



super-kociol.pl

<https://super-kociol.pl> 730814493 sklep@super-kociol.pl



Pompa Wilo Yonos Pico 25/1-4

Nr katalogowy: 708

Producent: Wilo

Czas wysyłki: 24 Godziny

Cena

699,00 PLN

Opis produktu

Pompa obiegowa Wilo Yonos Pico

Wilo Yonos Pico to pompa do wszystkich systemów grzewczych i klimatyzacyjnych oraz do instalacji glikolowych o stężeniu glikolu do 50%. Jest maksymalnie komfortowa i przyjazna użytkownikowi a przy tym jest bardzo oszczędna.



Pompa ma wbudowany wyświetlacz rzeczywistego poziomu poboru mocy zapewniający pełną kontrolę użytkownikowi. Wskaźnik będzie informował również o awarii pompy wyświetlając odpowiedni kod usterki.

Wilo Yonos Pico jest bardzo oszczędna ponieważ wyposażono ją w wysokosprawny silnik synchroniczny oraz regulator prędkości obrotowej, który pozwala na precyzyjną nastawę wysokości podnoszenia z dokładnością do 0,1 metra.

Pompa posiada kilka funkcji ułatwiających użytkowanie:

- funkcja automatycznego odblokowania wirnika,
- funkcja AIR pozwalająca na automatyczne odpowietrzenie pompy i całej instalacji,
- wyjątkowo prosta nastawa trybu pracy - tzw. technologia zielonego pokrętła:



W pompie Wilo-Yonos PICO można zastosować jeden z 3 **biegów stałej prędkości**, zostały one oznaczone na interfejsie kolorem szarym.

Dla **ogrzewania podłogowego** należy wybrać przy pomocy zielonego pokrętła pola po prawej stronie oznaczone kolorem żółtym.

W zależności od powierzchni grzewczej podłogi wybieramy odpowiednio mały, średni bądź duży domek na interfejsie pompy.

W przypadku stosowania **ogrzewania grzejnikowego** należy wybrać pole niebieskie znajdujące się po lewej stronie pokrętła. W zależności od ilości grzejników do zasilenia należy wybrać odpowiednio mały, średni bądź duży domek na interfejsie pompy.

Parametry pompy:

- maksymalna wysokość podnoszenia: 4,0 m,
- wskaźnik efektywności energetycznej $\leq$ EEI 0,20,
- stopień ochrony: IPX 2D,
- długość montażowa 180 mm,
- króćce przyłączeniowe 1 1/2",
- maksymalne ciśnienie pracy 10 bar,
- temperatura czynnika od -10°C do +110 °C,

Materiały:

- korpus jest wykonany z żeliwa szarego EN-GJL-200,
- wirnik wykonano z tworzywa sztucznego PP - 40% GF,
- wał pompy jest ze stali nierdzewnej,
- łożysko to węgiel spiekany impregnowany metalem.

Gwarancja wynosi 2 lata od daty sprzedaży.

Wyposażenie: pompa obiegowa, uszczelki, wtyczka Wilo-Konektor, instrukcja obsługi.