

Defro Komfort Eko Lux 15 kW + sterowanie pogodowe

Nr katalogowy: 666

Producent: Defro

Czas wysyłki: 24 Godziny

Rodzaj paliwa: ekogroszek

Typ układu c.o.: otwarty i zamknięty

Powierzchnia wymiennika (grzewcza) [m2]: 2,0

Zobacz więcej Zobacz więcej

Cena

13 099,00 PLN

Produkt dostępny w następujących wariantach:

Strona podajnika: Zasobnik z lewej strony Zasobnik z prawej strony

Opis produktu

Defro Komfort Eko Lux 15 kW

Komfort Eko Lux 15 kW to kocioł na ekogroszek, który pracuje całkowicie automatycznie a w przypadku zaklinowania się ślimaka potrafi samodzielnie go odblokować. Sterownik samodzielnie dobiera właściwe parametry i jest wyposażony w sterowanie pogodowe dzięki czemu kocioł wymaga niewiele obsługi i jest oszczędny.




Nowoczesny kocioł na ekogroszek

- kocioł automatycznie samodzielnie ustawia parametry pracy wentylatora i podajnika,
- podajnik sam się odblokowuje w razie zacięcia ślimaka,
- korpus wykonany z blachy o grubości 6 mm, jest to atestowana stal kotłowa P265GH,
- sprawność cieplna na poziomie 92%, napęd podajnika ABM pobiera trzykrotnie mniej energii elektrycznej niż klasyczne podajniki,
- sterownik Tech K1PV4 z dotykowym ekranem i kolorowym wyświetlaczem, posiada PID oraz Adaptive Control, obsługuje 4 pompy, zawór mieszający, regulator pokojowy, czujnik zamknięcia klapy kosza,
- istnieje możliwość samodzielnej zmiany kierunku otwierania drzwiczek a także zamiany podajnika stronami.


Kocioł z palnikiem na ekogroszek

Palnik jest przeznaczony do spalania ekogroszku o uziarnieniu 5-25 mm. Ruszt jest wykonany z żeliwa, a pozostałe elementy są wykonane ze stali kotłowej.



A - ruszt żeliwny palnika, **B -** sznur uszczelniający, **C -** żeliwna korona palnika, **D -** stalowy ślimak, **E -** samodzielnie odblokowujący się motoreduktor, **F -** uszczelka zbiornika na ekogroszek, **G -** rewizja rury podającej ekogroszek, **H -** rura podająca ekogroszek, **I -** wentylator z przepływomierzem, **J -** kanał nadmuchowy, **K -** króciec systemy wyrównania ciśnień powietrza, **L -** kapilary czujników termicznych, **M -** króciec systemu gaszenia Strażak, **N -** sznur uszczelniający, **O -** rewizja palnika, **U -** obudowa palnika.

Wymiary Defro Komfort Eko Lux 15 kW



A - 48,2 cm, **B** - 53,0 cm, **C**- 109,0 cm,**D** - 136,7 cm, **E** - 143,2 cm, **F**- 147,4 cm,**G** - 142,6 cm, **H1** - 126,8 cm, **H2** - 138,0 cm, **I** - 15,9 cm, **J** - 60,5 cm, **K** - 87,4 cm, **L** - 9,5 cm, **M** - 14,0 cm, **N** - 33,1 cm, **O** - 38,6 cm, **P** - 60,0 cm.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl